

DC エアーポンプ ブロワ

DHA30C/N	風 量 (L/min)	出 力 (W)	電 圧(V)	サイズ(mm) 幅×奥行×高	口 径 (mm)
			電 流(A)	重 量(kg)	
	30	36	DC24	140×260×210	φ8
			1.5	5.2	

DHA60	風 量 (L/min)	出 力 (W)	電 圧(V)	サイズ(mm) 幅×奥行×高	口 径 (mm)
			電 流(A)	重 量(kg)	
	60	45	DC24	200×305×210	φ20
			3.0	5.2	

DHA100	風 量 (L/min)	出 力 (W)	電 圧(V)	サイズ(mm) 幅×奥行×高	口 径 (mm)
			電 流(A)	重 量(kg)	
	100	110	DC24	312×202×262	φ20
			4.0	5.2	

DHA120	風 量 (L/min)	出 力 (W)	電 圧(V)	サイズ(mm) 幅×奥行×高	口 径 (mm)
			電 流(A)	重 量(kg)	
	120	125	DC24	312×202×262	φ 20
			5.5	5.2	

酸素分散器・酸素補給用パーツ

【酸素分散器】

低圧分散器	型 式	適正風量(L/min)
	サイズ(mm)	ノズル口径(mm)
	① AS150 ② AS200	① 10L±50% ② 15L±50%
	③ AS300	③ 20L±50%
	① φ50×155 ② φ50×205 ③ φ50×295	φ9

セラミック 高圧分散器	型 式	適正風量(L/min)
	サイズ(mm)	ノズル口径(mm)
	① AS150 ② AS200	① 10L±50% ② 15L±50%
	③ AS300	③ 20L±50%
	① φ50×155 ② φ50×205 ③ φ50×295	φ4-φ9

【塩ビ製エアー分岐コック】

ノズル口径(mm)：φ9-φ14



DC 水中ポンプ

DPW75	吐出量 (L/min)	出力 (W)	電圧(V)	サイズ(mm) 直径×高	口径 (mm)
			電流(A)	重量(kg)	
	75	150	DC24	φ119×155	φ25
			6.5	5.2	

DPW120 極性無	吐出量 (L/min)	出力 (W)	電圧(V)	サイズ(mm) 直径×高	口径 (mm)
			電流(A)	重量(kg)	
	120	190	DC24	φ165×200	φ25/32
			8.0	2.7	