

■ 灯 具



* 本体・アーム材質：ステンレス

* リフレクター材質：アルミニウム

型 式	ソケット	サイズ：幅×高さ×奥行 (mm)	重 量 (kg)
HMF250	FC2	355×355×170	4.6
HMF400	E39	470×360×180	6.8

■ 専用安定器



【AC220V 専用】

* サイズ【mm】：(幅)125×(高さ)125×(奥行)245 * 重 量【kg】：6.2

【AC100V 専用】

* サイズ【mm】：(幅)125×(高さ)125×(奥行)390 * 重 量【kg】：11.4

型 式	用 途	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	周波数 (Hz)
HQI-250-220	250W HQI ランプ 1 灯用	AC220	1.3	60
HQI-250-100		AC100	2.6	

型 式	用 途	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	周波数 (Hz)
MH-400-220	400W メタルハライドランプ 1 灯用	AC220	2.1	60
MH-400-100		AC100	4.4	

型 式	用 途	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	周波数 (Hz)
NH-400-220	400W ナトリウムランプ 1 灯用	AC220	2.1	60
NH-400-100		AC100	4.4	

■ 専用ランプ

HQI ランプ	メタルハライドランプ	ナトリウムランプ	LED ランプ
			

名 称	出 力(W)	色温度(K)	ランプ電圧(V)
型 式		全光束(lm)	ランプ電流(A)
HQI ランプ	250	4,200	100
HQI-TS250W/NDL		20,000	3.0

名 称	出 力(W)	色温度(K)	ランプ電圧(V)
型 式		全光束(lm)	ランプ電流(A)
メタルハライドランプ	400	4,000	135
MHBT-400		34,000	3.25

名 称	出 力(W)	色温度(K)	ランプ電圧(V)
型 式		全光束(lm)	ランプ電流(A)
ナトリウムランプ	400	2,000	100
NHT-400		46,000	4.6

名 称	出 力(W)	色温度(K)	入力電圧(V)
型 式		全光束(lm)	周波数(Hz)
LED ランプ(ファン付) 密閉器具対応型	80	5,700	AC100-277
OBBc-80WL		11,440	60